




ENGINE OPTION MODEL
Motorausführung

1B20 -X



DETAIL "Y"



Dimensions without tolerance indication are nominal size.

Maße ohne Toleranzangaben sind Nennmaße

In the interests of technical progress we reserve the right to introduce modifications.
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.


The range of the length over-all based on tolerances can add up to ± 3 mm
Toleranzbedingte Streubreite bei Kastenmassen ± 3 mm

suitable up to a moment of inertia of 0.04 kgm^2


geeignet bis zu einem Massenträgheitsmoment von 0.04 kgm^2

Anzugsmoment von 80 Nm


tightening torque of 80 Nm




01554001 / SW 27
Rohwelle
raw shaft




01324601
ital-keg-23ø




01324901
zyl.- $\varnothing 20$




01324801
SAE-pump- $\varnothing 3/4$ "-16 UNF




01728502
SAE-pump- $\varnothing 5/8$ "-18UNF



01324701
zyl.- $\varnothing 3/4$ "



01325201
SAE-Gen.



01349101
zyl.- $\varnothing 22.2$

INSTALLATION DRAWING
Einbauzeichnung

1B20

SHAFTS AT GOVERNOR-SIDE
Wellen auf sts.

PROTECTION MARK
ACC. TO DIN 34

HATZ

Schutzvermerk nach
DIN 34 beachten

MOTORENFABRIK
HATZ
RUHSTORF-ROTT

SHEET OF SHEETS
Blatt 11 von 11 Blättern

gez.: 03.11.08 Gerh gepr.: 03.11.08 Madl